


Obróbka blacharska dachu - podrynnowa na gzymsie :

Na rysunku pokazano sposób wykonania obróbki blacharskiej dachu części niższej budynku związanych z pracami termomodernizacyjnymi. W celu zastosowania nowej obróbki dachu należy dodatkowo nałożyć na istniejące pokrycie dachu 1 warstwę papy o szerokości 30 cm na wzdłuż całego dachu.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div>KR</div> <div>STUDIO</div>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44 tel.kom. 603 799 201	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:	Projekt docieplenia i remontu budynku biurowo-administracyjnego "Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.		
Inwestor:	Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., 39-200 Debica, ul. Kosynierów Racławickich 35		
Lokalizacja:	Dębica, dz. nr ewid. gr : 508/40, m. Dębica, 39-200 Dębica		Skala: —
Przedmiot rysunku:	DETAL A - obróbka blacharska dachu		Data opracowania: czerwiec 2014r
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02		Nr rysunku: A22
Opracowała:	inż. Marta Łukaszewska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Wiśniowska upr.proj. nr Rz/A-18/2011		